

NVR pravidlá pomenovania

1	2	3	4	5	6	7	8
DS-	76	08	N	I	-E	2	/8P
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DS-: Hikvision zariadenia	Produktová Sériá	Počet IP kanálov	NVR	Medzinárodné	Generácia zariadenia	Počet HDD	Rozšírené funkcie a vlastnosti
DS-: klasické zariadenia iDS-: inteligentné zariadenia	NVR: 71/76/77/86/96	Počet od 01 do 256	N: NVR	s I: pre medzinárodný trh bez I: iba pre domáci trh	Nová generácia: -E/G/H/I/K Stará generácia: -ST/-RT	Počet od 1 do 24	/xP: vstavané PoE porty, x - hovorí o počte PoE portov /W: WIFI /A: všetko v jednom /GS/GW/GE: 3G /GLT/GLF: 4G /L: LCD /H: s rozšírenými HDMI vstupmi /I: s rozšírenou inteligentnou základnou doskou
Príklady:							
DS-9664NI-18	Hikvision NVR, 64-ch IP video vstupov, 8x HDD						
DS-96256NI-F24/H	Hikvision NVR, 256-ch IP video vstupov, 24x HDD, s rozšíreným počtom HDMI vstupov						

DVR pravidlá pomenovania

1	2	3	4	5	6	7	8
DS-	72	08	HUH	I	-F	2	/N
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DS-: Hikvision zariadenia	Produktová séria	Počet analógových kanálov	The real-time encoding resolution of DVR	Medzinárodné	Generácia zariadenia	Počet HDD	Rozšírené funkcie a vlastnosti
DS-: klasické zariadenia iDS-: inteligentné zariadenia	DVR: 72/73/81/90	Počet od 01 do 32	HGH: 720p HQH: 1080p HUH: 3MPx/5MPx	s I: pre medzinárodný trh bez I: iba pre domáci trh	Nová generácia: -F,F/S, K Stará generácia: -SH	Počet od 1 do 8	/N: non-real-time
Príklady:							
DS-7204HUHI-F1/N	Hikvision TVI DVR, 4-ch analógových vstupov, max. do 3MP/5MP non-real-time kódovanie, 2 HDD sloty						

PTZ kamery

DS-2	D	F	8	2	30	I	V	—	AE	L
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
DS-2: Hikvision front-end zariadenie	A: analógové D: sieťové (IP)	F: profi rada E: základná rada	Veľkosť PTZ kamery	Rozlíšenie:	Optický Zoom:	Štandard: bez IR I: s IR prísvitom	V: R4 séria W: R7 séria		A: 24VAC D: 12VDC E: PoE/PoE+/ Hi-PoE	L: Model pre použitie do nízkych teplôt
			2: 2.5" 4: 4" 5: 5" 6: 6" 7: 7" 8: 8"	0: 700TVL alebo WD1 1: 1.3MP 2: 2MP 3: 3MP 4: 4MP 5: 5MP 6: 6MP 8: 8MP	03: 3x optický 04: 4x optický 12: 12x optický 18: 18x optický 20: 20x optický 23: 23x optický 30: 30x optický 36: 36x optický	I3: 300m lasérové IR I5: 500m lasérové IR				
Príklad:										
DS-2DF82231-AEL	2MP, 23x optický zoom, 8", IR, sieťová PTZ Dome profi rada (24VAC, RJ45, vonkajšia PTZ Dome)									

IP kamery

DS-2	C	D	2	0	1	2		—	I
DS-2: Hikvision front-end zariadenie iDS-2: Hikvision inteligentná kamera	Farebná	IP camera	2: 2-ková základná rada kamier 4: 4-ková projektová rada kamier 6: 6-ková pre vozidlá/specialny trh	Rozličný tvar Párne: box/bullet/cube/covert(skrytý) Nepárne: dome/turret A: Bullet C: Cube D: Pinhole mini dome F: PT Dome Q: PT camera T: EXIR Bullet	0: Menej ako 1MP 1: 1MP/1.3MP/1.4MP 2: 2MP 3: 3MP 4: 4MP 5: 5MP 6: 6MP 8: 8MP C: 12MP	Rózna platforma/Chipset		D: Iba DC napájanie F: SD/SDHC (pamätová karta) FWD: WDR, SD/SDHC(pamät. karta) H: s vysokým fps	B: BNC výstup (niektoré kamery bez B taktiež podporujú CVBS výstup) I: s IR Z: Motorizovaný objektiv PT: s pan/tilt (otočenie/naklonenie) H: s vyhrievaním W: Podporuje WIFI GS/GW/GE: podporuje 3G GLT/GLF: podporuje 4G S: audio, alarm a 485 rozhranie (niektoré kamery s -S majú RS485 rozhranie)

Príklad:

DS-2CD2742FWD-IS nová generácia, základná rada 4MP Dome IP kamera (PoE, s IR, Alarm vstup/výstup, skutočný WDR)

Analogové kamery

DS-2	C	E	1	6	D	5	T	—	IT3
DS-2: Hikvision front-end zariadenie	Farebná	E: Základná rada	1: Box/bullet 5: Dome/mini	6: Druhá generácia zariadenia	C: 720p D: 1080p F: 3MP H: 5MP	9: Low light alebo POC 5: Turbo kamera s dvoma výstupmi 1/7: Turbo kamera s jedným výstupom 0: Základná rada	T: Turbo analóg HD		H: Vyhrievanie VF: Varifokálna VP: Vandal-proof(antivandal) IR: IR dosah: 10-20m IRP: IR dosah10-20m(plastová) IR3: IR dosah: 30-40m IR5: IR dosah: 50-60m IRA: IR dosah: 100-110m IT3: EXIR: 30-40m IT5: EXIR: 50-80m A: 24VAC a 12VDC C: 100VAC-240V Z: Motorizovaný objektiv E: POC (power over coax-napájanie cez koaxiálny kábel) F: 4v1 (prepínateľné formáty-TVI/AHD/CVI/CVBS)