

ASW-200 E-W

CHYTRÁ ZÁSUVKA TYPU E (EURO)

ASW-200 E je chytrá zásuvka, která umožňuje dálkově zapínat a vypínat připojená zařízení. Chytrá zásuvka je navržena tak, aby fungovala v rámci obousměrného bezdrátového systému **ABAX 2**.

- ovládání elektrických zařízení s příkonem až 2300 W
- šifrovaná obousměrná rádiová komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz (standard AES)
- diverzita přenosových kanálů – 4 kanály pro automatický výběr toho, který umožní přenos bez rušení jinými signály ve frekvenčním pásmu 868 MHz
- vzdálená aktualizace firmwaru inteligentní zástrčky
- vzdálená konfigurace
- LED kontrolka
 - může zobrazovat aktuální spotřebu připojeného zařízení
 - upozornění na poruchu
 - kontrolku lze zcela vypnout
 - speciální tlačítko pro konfiguraci nastavení kontrolku
- firmwarová ochrana proti přetížení a přehřátí

ASW-200 je ovládáno*:

- kontrolérem **ACU-220/ACU-280**
- ústřednami **BE WAVE Hybrid**
- kontroléry **BE WAVE Smart HUB**
- opakovačem **ARU-200**

ASW-200 je k dispozici také se zásuvkou typu **F** (SCHUKO).

**podrobné údaje najdete v manuálu k použití zařízení*

TECHNICKÁ DATA

Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	60 g
Maximální relativní vlhkost	93±3%
Pracovní frekvence	868,0 ÷ 868,6 MHz
Rozměry	ø45 x 67 mm
Třída prostředí dle EN50131-5	II
Shoda s normami	EN 50130-4, EN 50130-5
Maximální odběr výkonu	1,37 W
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX	do 500 m
Jmenovitý proud (odporová zátěž)	10 A
Dosah rádiové komunikace (v otevřeném prostoru) pro ABAX 2	do 1000 m
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,73 W
Napájecí napětí	230 V AC, 50 Hz



Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.