

INDIGO

DETEKTOR ROZBITIA SKLA

Akustický detektor rozbitia skla INDIGO slúži na ochranu miestností s veľkými sklenenými plochami. Je určený na zisťovanie rozbitia okien z bežného, kaleného alebo plastového skla. Detektor analyzuje dve frekvencie zvuku – najprv nízku frekvenciu (úder) a potom vysokú frekvenciu (rozsypanie skla). Až po zistení oboch frekvencií bude zahlásený alarm. Umožní to eliminovať signalizáciu udalostí, ktoré neznamenajú nebezpečie, ako je napríklad úder konárov na okno pri silnom vetre. Detektor má plynulú reguláciu citlivosti, sabotážny kontakt a funkciu kontroly napätia napájania. Na overenie správnej činnosti akustických detektorov rozbitia skla sa odporúča použiť **TESTER INDIGO**.

- zisťovanie rozbitia okna z bežného skla, kaleného skla alebo z plastu
- mikroprocesorová dvojkanálová analýza signálu
- funkcia automatickej diagnostiky
- regulácia citlivosti



TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime	12,5 mA
Maximálny odber prúdu	15 mA
Hmotnosť	48 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia	93±3%
Rozmery	48 x 78 x 24 mm
Čas signalizácie alarmu	2 s
Dosah detekcie detektora	do 6 m